

IL RIBBON IN CERA ECONOMICO  
PER TUTTE LE APPLICAZIONI DI BASE

## CARATTERISTICHE E PERFORMANCE

- Cera standard per applicazioni generiche
- Buona resa anche su etichette lucide
- Resistenza all'abrasione migliorata
- Certificato ISEGA per contatto alimentare
- Atossico e smaltibile come rifiuto secco
- Stampa fino a 200 mm/sec.

## DIAGRAMMA PRESTAZIONI



DESCRIZIONE	SPECIFICHE	MISURAZIONE
Tipo inchiostro	Cera	–
Colore	Nero	–
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	–
Spessore film di base (µm)	4.5 ± 0.1	Micrometro
Spessore inchiostro (µm)	3.3 ± 0.2	Micrometro
Spessore totale (µm)	7.8 ± 0.3	Micrometro
Punto fusione inchiostro	70°C (158°F)	Calorimetro differenziato
Densità di stampa	≤ 1.8 macbeth	Densitometro

## APPLICAZIONI RACCOMANDATE

GENERALE	TRACCIABILITA'
INVENTARI	SEGNALETICA
LOGISTICA	DETTAGLIO
RICAMBI	SCAFFALE

## SUPPORTI CONSIGLIATI

Vellum, Carta semi patinata, Cartellini opachi e semi patinati

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di Xylo S.a.s., ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato. I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica. Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.

Xylo S.r.l.s. - Via Toscana 10 - 20052 Vignate (MI)

Tel. 02.40705355 – Fax 02.700502691

P.IVA, C.F. e Registro Imprese: 13928580961

www.xylo.it - info@xylo.it